

AJD



Brutto ceny Kč bez DPH, rabatová skupina „A“

## Proudová dýza

Velikost	AJD - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	100 - 500	
Povrchová úprava*	RAL9003	SW
	jiný odstín RAL	RAL

POZNÁMKA: V případě, že nebude v objednávkovém kódu uveden RAL, bude vždy dodáno provedení v RAL 9003

- Čistý design
- Dosah proudu více než 30 m
- Nízká hladina hluku
- Změna směru proudění  $\pm 30^\circ$

## Popis

Dýzy AJD s dlouhým dosahem proudu vzduchu se používají koncové vzduchotechnické elementy k přívodu tepelně upraveného vzduchu. Délka dosahu může být více než 30 m dle zvolené velikosti. Díky konstrukčním vlastnostem jsou speciálně určeny pro přívod podchlazeného vzduchu. Čistý design dýzy je vyhledávaným řešením architektů pro dekorativní prostory jako např. vstupní haly, velké vestibuly, zábavní podniky, letištní haly, obchodní domy a pod. Vnitřní výfukový segment lze natočit ve všech směrech maximálně  $\pm 30^\circ$ .

Velikost	AJD-SW	
	Obj. číslo	Kč
100	215616	2 030
125	215617	2 185
160	215618	2 581
200	215619	3 507
250	215620	4 245
315	215621	4 986
400	215622	7 546
500	215623	11 654

Poznámka:

Cena za povrchovou úpravu:

AJD- RALxxxx = na vyžádání (viz ceník příplatků RAL)

## Konstrukční provedení

Dýza AJD se skládá z vnějšího připojovacího pláště a vnitřního nastavitelného výfukového segmentu a čelního dekorativního kroužku. Plášť je standardně vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a vnitřní segment spolu s čelním kroužkem z hliníkového plechu. Celá konstrukce je opatřena povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle RAL.

## Montáž a příslušenství

Difuzor se instaluje přímo do potrubního rozvodu nebo pomocí skrytých šroubů pod čelním panelem do stěny.