

CAP-G

Brutto ceny Kč bez DPH, rabatová skupina „A“



THOR (příslušenství)

Tryskové difuzory

CAP-G -		
Velikost	připojovací hrdlo	125 - 315
Počet trysek	závisí na velikosti	16 - 81
Barva	RAL9003 signální bílá	SW

- Designový prvek
- Variabilní obraz proudění
- Nízká hladina hluku

Popis

Tryskové difuzory CAP-G se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu nebo odvodu vzduchu. Trysky lze libovolně natočit v rozsahu 360° a tím i vytvořit požadovaný obraz proudění. Díky vysoké indukci je difuzor speciálně určen pro systémy s variabilním průtokem vzduchu VAV a rozsah teplot $T = \pm 12K$.

Konstrukční provedení

Difuzor CAP-G se skládá z čelního panelu s tryskami, vestavěného plenum boxu s připojovacím kruhovým hrdlem. Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle RAL. Plastové trysky jsou pouze v bílé barvě. Připojovací hrdlo je vybaveno břitovým těsněním z gumové pryže.

Montáž a příslušenství

Difuzor se může instalovat přímo do potrubní trasy přes kruhové připojovací hrdlo. Pro zajištění regulace množství vzduchu se doporučuje připojení pomocí plenum boxu THOR nebo THOR-E.

Velikosti 250 a 315 jsou vhodné i pro montáž do kazetového podhledu s rastrem 600x600 mm.

Velikost / počet trysek	CAP-G-...-SW	
	Anemostat	
	obj. číslo	Kč
125-16	160082	2 474
160-25	160083	2 563
200-36	160084	3 337
250-49	160085	4 339
315-81	160086	4 925

Poznámka:

Cena pro ostatní RALxxxx = na vyžádání (ceník RAL)

Velikost / počet trysek	THOR		THOR-E	
	plenum box, izol.		plenum box, neizol.	
	obj. číslo	Kč	obj. číslo	Kč
100-125	66758	1 688	40879	1 242
125-160	66759	1 806	40880	1 327
160-200	66760	2 176	40881	1 524
200-250	66761	2 593	40882	1 769
250-315	66762	3 190	40883	2 226
315-400	66763	4 216	40884	2 794

THOR ... izolovaný, hrdlo s těsněním a reg. klapkou ZEUS
 THOR-E ... neizolovaný, hrdlo bez těsnění a s perf. klapkou