

Zubehör

PP-CFC-A, CAP-CFC-A, ADQ-CFC-A, VVKR-CFC-A, VVKN-CFC-A

Frontabdeckung (Zubehör)



Beschreibung

PP-CFC-A Perforierter Luftdurchlass hauptsächlich für Abluft bestimmt


CAP-CFC-A Düsenauslass für variable Luftverteilmuster

ADQ-CFC-A Luftdurchlass mit feststehenden Lamellen für die horizontale Lufteinbringung


VVKR-CFC-A Drall-Luftdurchlass mit einstellbaren Lamellen für variable Drall-Lufteinbringung

VVKN-CFC-A Drall-Luftdurchlass mit feststehenden Lamellen für die horizontale Drall-Lufteinbringung


Abmessungen




PP-CFC-A




CAP-CFC-A



ADQ-CFC-A



VVKR-CFC-A



VVKN-CFC-A

A × A	A ₁
mm	
305 × 305	318
457 × 457	470
535 × 535	548
557 × 557	570
575 × 575	588
610 × 610	623

Bestellschlüssel

Luftdurchlässe

PP-CFC-A Perforierter Luftdurchlass

CAP-CFC-A Düsenauslass

ADQ-CFC-A Luftdurchlass mit feststehenden Lamellen

VVKR-CFC-A Drall-Luftdurchlass mit einstellbaren Lamellen

VVKN-CFC-A Drall-Luftdurchlass mit feststehenden Lamellen

Nennabmessungen (Filterabmessungen Länge x Breite)

305 × 305

457 × 457

535 × 535

557 × 557

575 × 575

610 × 610

Oberflächenbeschaffenheit

SW Signalweiß (RAL9003, Glanz 30%)

RALXXXX Andere RAL-Farbe

HINWEIS:

1) Wenn keine Oberflächenbeschaffenheit definiert ist, wird standardmäßig RAL9003 geliefert.

Beispiel für den Bestellschlüssel

CAP-CFC-A-610x610-SW

Düsenauslass für die Filterabmessung 610 × 610 mm in Signalweiße (RAL9003).