

JSR



Brutto ceny Kč bez DPH, rabatová skupina „A“



Proudová dýza

Velikost	200 - 500	JSR -	<input type="checkbox"/>
	RAL9003	SW	<input type="checkbox"/>
	RAL7001	SG	<input type="checkbox"/>
Povrchová úprava*	jiný odstín RAL	RAL	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA: V případě, že nebude v objednávkovém kódu uveden RAL, bude vždy dodáno provedení v RAL9003

- Jednoduchý design
- Dosah proudu více než 20 m
- Změna dosahu proudu otočením segmentu
- Změna směru proudění $\pm 30^\circ$

Popis

Dýzy JSR s dlouhým dosahem proudu vzduchu se používají koncové vzduchotechnické elementy k přívodu tepelně upraveného vzduchu. Délka dosahu může být více než 20 m dle zvolené velikosti. Pootočením vnitřního segmentu o 180° se může změnit obraz proudění ze soustředného na rozptýlený. Tím se zkrátí dosah proudu vzduchu a zamezí nežádoucímu průvanu v místě pobytu. Díky konstrukčním vlastnostem jsou speciálně určeny pro přívod podchlazeného vzduchu. Jednoduchý design dýzy je řešením především pro prostory, jako vstupní haly, průmyslové objekty, sklady a pod. Vnitřní výfukový segment lze natočit maximálně $\pm 30^\circ$.

Konstrukční provedení

Dýza JSR se skládá z vnějšího připojovacího pláště a vnitřního nastavitelného výfukového segmentu. Celá konstrukce vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu je opatřena povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 (SW) nebo v šedé barvě RAL7001-30 (SG). Dle požadavku lze vyrobit i libovolným barevným provedením dle RAL.

Montáž

Dýza se může instalovat přímo do potrubní trasy přes kruhové připojovací hrdlo. Pro zamezení rizika pádu při montáži je nutné zajistit spoj samořeznými šrouby.

Velikost	JSR-SW		JSR-SG	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
200	157747	2 930	239502	2 930
250	157748	3 041	239503	3 041
315	157749	3 886	239504	3 886
400	157750	6 235	239505	6 235
500	157751	7 246	239506	7 246

Poznámka:

Cena za povrchovou úpravu:

JSR - RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)