

KONIKA



Anemostat

Velikost	KONIKA -	
	160 - 315	
Povrchová úprava*	RAL9003 jiný odstín RAL	SW RAL

POZNÁMKA:
V případě, že nebude v objednávkovém kódu uveden RAL, bude vždy dodáno provedení v RAL 9003

- Jednoduchý design
- Nízká hladina hluku
- Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu

Popis

Anemostaty KONIKA s pevnými lamelami a čelní kruhovou deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Čelní deska je tvořena z pevných profilových lamel, které zajišťují rovnoměrný přívod vzduchu do prostoru. Díky svému jednoduchému designu naleznou uplatnění v administrativních budovách, kancelářích v obchodních centrech. Pracovní rozsah teplot $\Delta T = \pm 10$ K.

Velikost	KONIKA-SW	
	Obj. číslo	Kč
160	161933	873
200	161934	1 111
250	161935	1 407
315	161963	1 715

Poznámka:
Cena za povrchovou úpravu:
KONIKA - RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

Brutto ceny Kč bez DPH, rabatová skupina „A“

Konstrukční provedení

Čelní deska anemostatu je standardně vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle RAL.

Příslušenství

Plenum box THOR, THOR-E

Montáž

Anemostat se může instalovat přímo do potrubní trasy přes montážní konzolu KONIKA-Bar. Pro zajištění rovnoměrného proudění a regulace množství vzduchu se doporučuje připojení pomocí plenum boxu THOR nebo THOR-E. U plenum boxu THOR je nutné instalovat do připojovacího hrdla montážní konzolu KONIKA-Bar. U plenum boxu THOR-E je konzola pro připojení nemostatu již standardně vestavěna. Anemostat se uchytlí k příslušenství pomocí otvoru ve středu desky a spojovacího šroubu. Spojovací šroub s dekorativním bílým krytem je standardně součástí dodávky.

Velikost	THOR		THOR-E	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
125-160	66759	1 806	40880	1 327
160-200	66760	2 176	40881	1 524
200-250	66761	2 593	40882	1 769
250-315	66762	3 190	40883	2 226

KONIKA-A

Brutto ceny Kč bez DPH, rabatová skupina „A“



Anemostat

Velikost	160 - 400	
Povrchová úprava*	RAL9003 jiný odstín RAL	SW RAL

POZNÁMKA:
V případě, že nebude v objednávkovém kódu uveden RAL, bude vždy dodáno provedení v RAL 9003

- Volitelný obraz proudění
- Jednoduchý design
- Nízká hladina hluku
- Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu

Popis

Anemostaty KONIKA-A s nastavitelným lamelami a čelní kruhovou deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vnitřní nastavitelný kužel slouží pro změnu obrazu proudění z vertikálního na horizontální. Horizontální proudění odpovídá režimu chlazení a vertikální režimu vytápění. Díky svému jednoduchému designu naleznou uplatnění v obchodních centrech, halách nebo průmyslu. Pracovní rozsah teplot $\Delta T = \pm 10$ K.

Velikost	KONIKA-A-SW	
	Obj. číslo	Kč
160	218280	1 965
200	218281	2 181
250	218282	2 553
315	281283	3 096
400	281284	7 995

Poznámka:
Cena za povrchovou úpravu:
KONIKA - RALxxxx = na vyžádání (ceník příplatků RAL)

Konstrukční provedení

Anemostat KONIKA-A se skládá z vnějšího pláště a vnitřního nastavitelného kuželu. Všechny části jsou standardně vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle RAL. Pootočení vnitřního kužele se nastaví požadovaný obraz proudění, popř. se při servisu může celý segment vyjmout.

Příslušenství

Plenum box THOR, THOR-E

Montáž

Anemostat se může instalovat přímo do potrubní trasy přes kruhové připojovací hrdlo. U velikostí 160 až 400 se pro zajištění rovnoměrného proudění a regulace množství vzduchu doporučuje připojení pomocí plenum boxu THOR nebo THOR-E. Velikost 500 je nutné připojit přímo do potrubní trasy. Pro zajištění rovnoměrného proudění je doporučeno instalovat před anemostat úsek rovného potrubí o 4-násobku jeho průměru a v úseku mezi plenum boxem a anemostatem v délce 1-násobku průměru potrubí. Pro zamezení rizika pádu při montáži je nutné zajistit spoj samořeznými šrouby.

U plenum boxu THOR je nutné instalovat do připojovacího hrdla montážní konzolu KONIKA-Bar. U plenum boxu THOR-E je konzola pro připojení anemostatu již standardně vestavěna. Anemostat se uchytí k příslušenství pomocí otvoru ve středu desky a spojovacího šroubu. Spojovací šroub s dekorativním bílým krytem je standardně součástí dodávky.

Velikost	THOR		THOR-E	
	Obj. číslo	Kč	Obj. číslo	Kč
125-160	66759	1 806	40880	1 327
160-200	66760	2 176	40881	1 524
200-250	66761	2 593	40882	1 769
250-315	66762	3 190	40883	2 226
315-400	66763	4 216	40884	2 794