

OVX / OV-R



OV-R



OVX

Brutto ceny Kč bez DPH, rabatová skupina „A“

Přeslechový průchod

OV-R - přeslechový průchod

Velikost	100, 125, 160, 200	OV-R -
Povrchová úprava*	RAL9003 jiný odstín RAL	SW RAL

OVX - přeslechový kryt

Velikost	300, 500, 700, 850	OVX -
Povrchová úprava*	RAL9003 jiný odstín RAL	SW RAL

Popis

OV-R je ventil na přenos vzduchu s elementy na útlum hluku. Je určený na přenos vzduchu mezi sousedními obytnými, hotelovými, kancelářskými místnostmi apod. OVX je stěnový průchod na přenos vzduchu s hlukově izolovanými čelními panely.

Tlumící průchod OVX se skládá z čelních krytů vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu, které jsou vyplněné akustickou pěnou. Čelní kryty jsou opatřeny standardně barevným odstínem bílá RAL9003-30. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle RAL.

Konstrukční provedení

Tlumící průchod OV-R se skládá z čelních krytů a akustické vložky. Čelní kryty vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu jsou opatřeny akustickou pěnou. Standardní barevný odstín krytů je signální bílá RAL9003-30. Čelní kryty mohou být opatřeny libovolným barevným odstínem RAL. Akustická vložka je standardní součástí přeslechového prvku OV-R a je vhodná pro stěny s tloušťkou 150 mm. U stěny s tloušťkou < 150 mm je nutné vložku zaříznout dle stavební dispozice. U stěny s tloušťkou > 150 mm je vhodné objednat další vložky dle celkové tloušťky stavební konstrukce a popřípadě zaříznout.

Velikost	OV-R-SW	
	Přeslechový průchod	
	Obj. číslo	Kč
100	218500	1 118
125	218501	1 332
160	218502	1 361
200	218503	1 731

Velikost	OVX-SW	
	Přeslechový kryt	
	Obj. číslo	Kč
300	161937	1 823
500	161938	2 165
700	161939	2 493
850	161940	2 766

Poznámka:

Cena za povrchovou úpravu:

OV-R/OVX-RALxxxx = na vyžádání (viz ceník příplatků RAL)