



# TRAFO

## Schutztransformator

TRAFO60 ist ein doppelt isolierter Schutztransformator für Niederspannung.

- 60 VA
- Wandmontage
- Ausgangsspannung 24 V AC

- Eingebaute Sicherung (TRAFO60)

Kompakter 1-Phasen-Schutztransformator für den industriellen Einsatz. Der Transformator hat einen niedrigen Geräuschpegel und ist vor Feuchtigkeit, Staub und Schwingungen geschützt.

Er ist in einem Kunststoffgehäuse in selbstlöschendes Polyurethan gebettet.

Klasse II, doppelt isoliert, kurzschlussfest und mit einer Sicherung zum Schutz vor Überlast.

Das Gehäuse ist mit Montageöffnungen ausgestattet und die Anschlussklemmen unter dem Deckel sind leicht zugänglich. Kabelverschraubungen und Kabelzugentlastungen sind im Lieferumfang enthalten.

### Einsatzbereich

Für die Versorgung von HLK-Anlagen, Alarminstallationen, Heizfolien oder -kabeln, Halogenlampen und anderen Niederspannungsinstallationen (zur Versorgung von SELV- und PELV-Geräten).

## Technische Daten

Versorgungsspannung (primär)  
Ausgangsspannung (sekundär)  
Nennleistung  
Frequenz  
Isolationsspannung  
Typ  
Temperaturstufe  
Max. Umgebungstemperatur  
Schutzart

230 V AC  
24 V AC (unstabilisiert)  
60 VA (TRAFO60)  
47...63 Hz  
4 kV AC Ueff  
Klasse 2  
B (130 °C)  
40°  
IP44

TRAFO 60 entspricht der europäischen EMV-Norm CENELEC EN 61558-2-6 und trägt das CE-Zeichen.



## TRAFO60

