

ED Touch

Ecran de contrôle tactile pour centrale



- Commande tactile déportable
- Réglage des vitesses de ventilation (arrêt, auto, relance)
- Décalage de la consigne de température (+/- 3°C)
- Affichage des températures (extérieure, soufflage, ambiance, reprise)
- Affichage du numéro de téléphone de la société de maintenance en cas d'alarme critique

ED Touch



Présentation

L'ED touch est une commande tactile pour centrale double-flux permettant un contrôle simple et intuitif des paramètres de ventilation et de température, grâce à son interface couleur entièrement tactile et animée. La puissance de son signal lui confère l'avantage d'une installation jusqu'à 100 mètres de la centrale de traitement d'air par un simple câble.

Les centrales compatibles avec ce système sont les suivantes :

Topvex TR - Topvex SR - Topvex FR - Rotovex SR IAQ - Topvex SC - DV/TIME



Interface principale

L'interface principale de l'ED Touch permet d'accéder en un seul contact du doigt au contrôle de la ventilation et de la température mais aussi à l'ensemble des autres fonctions proposées telles que la visualisation des températures.



Contrôle de la ventilation

Accessible directement via une icône animée sur l'écran principal, cette option permet de gérer les fonctions suivantes de manière rapide et intuitive :

- Arrêt
- Retour en mode auto (selon programmation)
- Relance de la grande vitesse (1h, 2h ou 3h)



Réglage de la température

Cette seconde option de l'ED Touch, directement accessible via une icône sur l'interface principale, permet un décalage instantané de la consigne.

Décalage possible par pas de 0,5°C jusqu'à +/- 3°C.



Affichage des températures

L'ED Touch permet également de visualiser d'un seul coup d'oeil l'ensemble des températures de la centrale (air neuf, soufflage, reprise et ambiance).

Il permet aussi de visualiser le décalage de consigne de la température.



Emulateur de commande déportée standard

Cette commande tactile offre aussi la possibilité de modifier les paramètres de configuration de la centrale.



Maintenance

Dans le cas d'un contrat de maintenance, il est possible de paramétrer l'ED Touch afin qu'apparaisse automatiquement le numéro de téléphone de la société de maintenance en cas d'alarme critique (classe A).