

# OTP16T4M



## SÄKERHETSBRYTARE OTP16T4M



### Generell information

Utökad produkttyp	OTP16T4M
Artikelnummer	1SCA022401R0500
EAN	6417019130903
Katalogbeskrivning	SÄKERHETSBRYTARE OTP16T4M
Beskrivning, lång	Kapslingarna i OTP-serien är gjorda i en glasfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingen är UV-skyddad och IP65 och kan användas både inomhus och utom hus. Kabelgenomföringarna är gängade och har knock ut hål för 2 parallella kablar och en styrkabel både från toppen och botten. Vredet är låsbart med upp till tre hänglås. Vredet kan förbikopplas vid termografering etc. Det finns en fast neutral terminal och PE terminal.

### Populära nedladdningar

Datablad, Teknisk information	1SCC340015C0201
Instruktioner och manualer	1SCC340002M0012
Mekanisk ritning	OTPK151385SM25.stp

### Dimensioner

Bredd netto	130 mm
Höjd netto	150 mm
Djup netto	60 mm
Nettovikt	0.53 kg

### Tekniska data

Märkdriftström AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 32 A (500 V) 32 A (690 V) 32 A
Märkdriftström AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 16 A (500 V) 16 A (690 V) 10 A
Märkeffekt AC-23A ( $P_e$ )	(380 ... 415 V) 7.5 kW (500 V) 7.5 kW (690 V) 7.5 kW
Termisk märkström ( $I_{the}$ )	Kapslad 40 A
Märk isolationsspänning ( $U_i$ )	Enligt IEC/EN 60664-1 750 V
Märkdriftspänning	Huvudkrets 750 V
Märk kortslutnings slutförmåga ( $I_{cm}$ )	(690 V AC) 0.705 kA

Korttidsström ( $I_{cw}$ )	för 1 s 0.5 kA
Effektförlust	Vid max märkdrifts förhållande per Pol 1.6 W
Miljökrav	3
Vred färg	svart
Vred typ	Selector handle
Placering av fasanslutningarna	Topp In - Botten Ut
Standarder	IEC 60947-1, -3
Antal poler	4
Anlutning huvudkrets	Skruvklämma 0.75...10 mm <sup>2</sup> Skruvklämma / PE Terminal 2st, 1.5...10 mm <sup>2</sup>
Position för kabelingång	Upp/Ner
Kabel utgångar per sida	2xM25+M16 / 2xM25+M16
Skyddsform	Enligt IEC 60529 IP65
Kapslingsmaterial	Plast
Max hjälpkontakter	2 NO, 2 NC
Monterade hjälpkontakter	1 NO, 0 NC
Placering av nollplintar	Topp In - Botten Ut
Placering av jordplintar	Topp In - Botten Ut

## Miljö

RoHS Status	Enligt EU Directive 2011/65/EU
-------------	--------------------------------

## Certifikat och deklARATIONER

BV Certificate	1SCC340018D0204
Deklaration om överensstämmelse - CE	1SCC340003D2704
DNV GL Certificate	1SCC340045D0204
Instruktioner och manualer	1SCC340002M0012
RoHS Information	1SCC340034D0203

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 - enheter	1 styck
Förpackning 1 - bredd	142 mm
Förpackning 1 - längd	167 mm
Förpackning 1 - höjd	130 mm
Förpackning 1 - bruttovikt	0.5 kg
Förpackning 1 - EAN	6417019130903

## Klassificeringar

Klassificeringskod	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3642271
E-Number (Norway)	1428962

E-Number (Sweden)

3134543

---

---

## Kategorier

---

Lågspänningsprodukter → Kapslade brytare → Kapslade säkerhetsbrytare → Enclosed Safety Switches

