

# OTP75T3M



## SÄKERHETSBRYTARE OTP75T3M



### Generell information

Utökad produkttyp	OTP75T3M
Artikelnummer	1SCA022812R2890
EAN	6417019274447
Katalogbeskrivning	SÄKERHETSBRYTARE OTP75T3M
Beskrivning, lång	Kapslingarna i OTP-serien är gjorda i en glasfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingen är UV-skyddad och IP65 och kan användas både inomhus och utom hus. Kabelgenomföringarna är gängade och har knock ut hål för 2 parallella kablar och en styrkabel både från toppen och botten. Vredet är låsbart med upp till tre hänglås. Vredet kan förbikopplas vid termografering etc. Det finns en fast neutral terminal och PE terminal.

### Populära nedladdningar

Datablad, Teknisk information	1SCC340015C0201
Instruktioner och manualer	1SCC340002M0012
Mekanisk ritning	OTPK402014SM50.stp

### Dimensioner

Bredd netto	200 mm
Höjd netto	400 mm
Djup netto	140 mm
Nettovikt	2.3 kg

### Technical

Märkdriftström AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 100 A (500 V) 100 A (690 V) 100 A
Märkdriftström AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 80 A (500 V) 60 A (690 V) 40 A
Märkeffekt AC-23A ( $P_e$ )	(380 ... 415 V) 37 kW (500 V) 37 kW (690 V) 37 kW
Termisk märkström ( $I_{the}$ )	Fully Enclosed 115 A
Märk isolationsspänning ( $U_i$ )	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Märkdriftspänning	Huvudkrets 750 V
Märk kortslutnings slutförmåga ( $I_{cm}$ )	(690 V AC) 3.6 kA

Korttidsström ( $I_{cw}$ )	för 1 s 2.5 kA
Effektförlust	Vid max märkdrifts förhållande per Pol 4 W
Miljökrav	3
Vred färg	svart
Vred typ	Selector handle
Standarder	IEC 60947-1, -3
Antal poler	3
Anslutning huvudkrets	Skruvklämma 10...70 mm <sup>2</sup> Skruvklämma / PE Terminal 4st, 10...70 mm <sup>2</sup>
Position för kabelingång	Upp/Ner
Kabel utgångar per sida	2xM50+M16 / 2xM50+M16
Skyddsform	acc. to IEC 60529 IP65
Kapslingsmaterial	Plast
Max hjälpkontakter	2 NO, 2 NC
Monterade hjälpkontakter	1 NO, 0 NC

## Miljö

RoHS Status	Enligt EU Directive 2011/65/EU
-------------	--------------------------------

## Certifikat och deklARATIONER

BV Certificate	1SCC340018D0204
Deklaration om överensstämmelse - CE	1SCC340003D2704
DNV GL Certificate	1SCC340045D0204
Instruktioner och manualer	1SCC340002M0012
RoHS Information	1SCC340034D0203

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 - enheter	1 styck
Förpackning 1 - bredd	213 mm
Förpackning 1 - längd	417 mm
Förpackning 1 - höjd	197 mm
Förpackning 1 - bruttovikt	2.5 kg
Förpackning 1 - EAN	6417019274447

## Klassificeringar

Klassificeringskod	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3642880
E-Number (Norway)	1428003
E-Number (Sweden)	3134544

## Kategorier

---

Lågspänningsprodukter → Kapslade brytare → Kapslade säkerhetsbrytare → Enclosed Safety Switches

