

Kapslad lastfrånskiljare

ONE20

Kapslad lastfrånskiljare för bostäder och kommersiella fastigheter



Det är den enda kapslade lastfrånskiljaren du någonsin behöver. Så enkelt är det.



Helt vatten skyddad (IP67)



UV- och ålderbeständigt material



Lämplig för alla temperaturförhållanden och väder



Lufttät kapsling håller smuts och damm ute



Låsbart vred

- **Tillförlitlig prestanda i alla inomhus och utomhusmiljöer**

Slitstark och vattentät (IP67) kapsling

- **Inbyggd funktion för att stoppa mekaniska brott**

Varje enskild lastfrånskiljare har fabriken testat innan leverans

- **Snabb och tillförlitlig installation**

Enkel och smart konstruktion och förskruvningar ingår

ABB

Beställningsinformation

ONE20M_W



ONE20M_G



ONE20M_Y



Tätningssklass IP67. Förskruvningar ingår.

Antal poler	Kapplingsstorlek [mm]			Typ	Beställningsnr
	Höjd	Bredd	Djup		
Kapplingsfärg: vit. Vredfärg: vit.					
2	92	65	84	ONE20M2W	1SCA138456R1001
3	92	65	84	ONE20M3W	1SCA138457R1001
4	92	65	84	ONE20M4W	1SCA138459R1001
Kapplingsfärg: grå. Vredfärg: grå.					
2	95	65	84	ONE20M2G	1SCA135532R1001
3	92	65	84	ONE20M3G	1SCA135535R1001
4	92	65	84	ONE20M4G	1SCA135538R1001
Kapplingsfärg: gul. Vredfärg: röd.					
2	92	65	84	ONE20M2Y	1SCA135533R1001
3	92	65	84	ONE20M3Y	1SCA135536R1001
4	92	65	84	ONE20M4Y	1SCA135540R1001

Tekniskdata

Tekniskdata

Enligt IEC 60947-3

			ONE20M2_	ONE20M3_	ONE20M4_
Markstötspänning, U _{imp}		kV	6	6	6
Märkdriftspänning, U _e		V	240	415	415
Isolationsmärkspänning		V	690	690	690
Termisk märkdriftström och märkdriftström AC20/DC20	Temp. 40°C i kapsling	A	20	20	20
Märkdriftström AC-21A och AC-22A	240V	A	20	20	20
	upp till 415V	A		20	20
Märkdriftström AC-23A	230V	A/kW	9.8/2.6	9.8/2.6	9.8/2.6
	upp till 400V	A/kW		15.2/7.5	15.2/7.5
Max säkring		A	20	20	20
Anslutningsbar area CU		mm ²	0.5-4	0.5-4	0.5-4
Åtdragningsmoment för anslutningar		mm	7 -12	7 -12	7 -12

För mer information kontakta:

ABB AB

Lågspänningsprodukter

Tel: 021-32 50 00

E-mail: kundservice.cewe-control@se.abb.com

www.abb.se/lagspanning

